

Człuchów, dnia 03 lipca 2026 r.

IN.6220.7.2025.AG.13

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4, w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 03 października 2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 572 ze zm.)

- po rozpatrzeniu wniosku inwestora POL-DRÓG GDAŃSK Sp. z o.o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła, działającego przez pełnomocnika Pana Adama Dymek z dnia 30.04.2025 r. (data wpływu 09.05.2025 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn. **„Montaż instalacji do odzyskiwania asfaltu resztkowego do celów technologicznych oraz prowadzenie tego procesu, na terenie Wytwórni Mas Bitumicznych, należącej do POL-DRÓG PÓŁNOC Sp. z o.o., zlokalizowanej w m. Barkowo, woj. pomorskie (na terenie dz. ewid. nr 214/4)”**. Przedsięwzięcie polegać będzie na montażu i wykorzystaniu instalacji do podgrzewania beczek po asfalcie i tym samym pozyskiwania asfaltu resztkowego, który może być wykorzystywany w procesie produkcyjnym wytwórni mas bitumicznych. Instalacja zlokalizowana zostanie na terenie istniejącej Wytwórni Mas Bitumicznych, na działce nr 214/4, obręb Barkowo,

- po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko,

orzeka się

Określić następujące środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn.: „Montaż instalacji do odzyskiwania asfaltu resztkowego do celów technologicznych oraz prowadzenie tego procesu, na terenie Wytwórni Mas Bitumicznych, należącej do POL-DRÓG PÓŁNOC Sp. z o.o., zlokalizowanej w m. Barkowo, woj. pomorskie (na terenie dz. ewid. nr 214/4)”, planowanego do realizacji przez Inwestora: POL-DRÓG GDAŃSK Sp. z o.o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła, działającego przez pełnomocnika Pana Adama Dymek z dnia 30.04.2025 r. (data wpływu 09.05.2025 r.), rozumianego jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, wymienione w § 2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.).

I. Rodzaj i miejsce realizacji inwestycji

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na odzyskiwaniu asfaltu resztkowego do celów technologicznych, na terenie Wytwórni Mas Bitumicznych, należącej do POL-DRÓG PÓŁNOC Sp. z o.o., zlokalizowanej w m. Barkowo. Na terenie Zakładu prowadzona jest działalność związana z wytwarzaniem i dystrybucją mas bitumicznych. Wytwórnia Mas Bitumicznych w Barkowie zlokalizowana jest na działkach o numerach ewidencyjnych 214/4, 215/3, położonych w obrębie Barkowo.

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na montażu i eksploatacji instalacji do odzyskiwania asfaltu resztkowego. Eksploatacja instalacji do podgrzewania beczek po asfalcie i tym samym pozyskiwania asfaltu resztkowego, pozwoli na jego wykorzystywanie w procesie produkcyjnym wytwórni mas bitumicznych.

Obecnie na terenie Zakładu prowadzona jest działalność związana z wytwarzaniem i dystrybucją mas bitumicznych. Zakład zajmuje się również produkcją betonu.

Technologia wytwarzania mas mineralno-bitumicznych polega na wymieszaniu w otaczarce bitumu wraz z kruszywem i wypełniaczem.

Podstawowe surowce, z których wytwarzane są masy bitumiczne stanowią: kruszywo, mączka wapienna (tzw. wypełniacz) oraz bitum (lepiszcze). Do produkowanych mas dodawane mogą być również, w mniejszych ilościach: środki adhezyjne, pyły wydzielone w instalacji odpylacza oraz granulatu włókien celulozowych.

Wydajność instalacji wynosi maksymalnie 120 Mg masy gotowej/godzinę. Wielkość produkcji Wytwórni może wynosić do ok. 100 000 Mg/rocznie.

W związku z realizacją przedsięwzięcia planuje się montaż instalacji do wytapiania asfaltu oraz prowadzenie tego procesu. Wspomniany asfalt w beczkach będzie pochodził z procesu kriogenicznego czyszczenia cystern kolejowych. Asfalt drogowy pozyskany w procesie kriogenicznym będzie stanowił pełnowartościowe lepiszcze drogowe spełniające wymagania normowe.

II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

1. Na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

1.1. Etap realizacji przedsięwzięcia:

- a) roboty budowlane będące źródłem emisji hałasu, związane z realizacją inwestycji, prowadzić wyłącznie w porze dziennej (w godzinach od 6:00 do 22:00);
- b) unikać jednoczesnej pracy maszyn i urządzeń o wysokim poziomie mocy akustycznej;

- c) wyposażyć plac budowy w sorbenty do ograniczania i usuwania ewentualnych rozlewów olejowych.
- d) planowaną instalację do odzyskiwania resztkowego asfaltu posadowić na powierzchni utwardzonej.
- e) wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych odprowadzać w sposób dotychczasowy po podczyszczeniu w osadniku zawieszin i separatorze substancji ropopochodnych.
- f) wodę do celów socjalno-bytowych, na każdym etapie przedsięwzięcia, pobierać z gminnej sieci wodociągowej.
- g) ścieki bytowe na, każdym etapie przedsięwzięcia, odprowadzać w sposób dotychczasowy, do zbiornika bezodpływowego, a następnie wozem asenizacyjnym wywozić do oczyszczalni ścieków.
- h) zapewnić dostępność mat, biopreparatów neutralizujących i sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych, a zużyte maty, biopreparaty i sorbenty bądź zanieczyszczony grunt przekazać uprawnionemu odbiorcy odpadów.
- i) odpady komunalne, wytwarzane na terenie przedsięwzięcia, należy poddawać segregacji, magazynować w szczelnych pojemnikach i przekazywać do przetwarzania uprawnionym podmiotom.
- j) odpady niebezpieczne, wytwarzane na każdym etapie przedsięwzięcia, magazynować w szczelnych i zamkniętych pojemnikach odpornych na składowane w nich substancje, zlokalizowanych na utwardzonej powierzchni pod zadaszeniem.
- k) odpady inne niż niebezpieczne, wytwarzane na każdym etapie przedsięwzięcia, poddawać segregacji i magazynować w pojemnikach, kontenerach lub zbiornikach na utwardzonej powierzchni pod zadaszeniem.
- l) stalowe beczki dowożone i opróżnione w procesie odzysku, magazynować na utwardzonej powierzchni na terenie zakładu, zapewniając ich systematyczną kontrolę szczelności i stanu.
- m) w trakcie realizacji oraz likwidacji przedsięwzięcia należy przestrzegać zapisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj: Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 z późn.zm.), powstałe odpady w fazie realizacji przedsięwzięcia należy selektywnie, gromadzić z uwzględnieniem zasad postępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz odpadami nadającymi się do powtórnego wykorzystania. Odpady niebezpieczne powinny być gromadzone w szczelnych pojemnikach, a następnie przekazywane do dalszego zagospodarowania wyspecjalizowanym firmom posiadającym zezwolenie w zakresie świadczonych usług,

- n) w trakcie prac budowlanych należy zwrócić szczególną uwagę na właściwą eksploatację sprzętu budowlanego, zabrania się podejmowania prac remontowych sprzętu budowlanego, takiego jak wymiana oleju i inne wymiany elementów maszyn, powodujące powstawanie odpadów niebezpiecznych oraz ewentualne zanieczyszczenie środowiska,
- o) wszelkie negatywne oddziaływanie, które miałyby wykraczać poza normy określone w przepisach prawa muszą się mieścić w granicach własności terenu inwestora,
- p) należy dotrzymać norm i standardów wymaganych przepisami szczegółowymi dla tego rodzaju przedsięwzięcia, urządzeń i technologii,
- q) plac budowy i jego zaplecze (w tym bazy techniczne i składy materiałów) należy zlokalizować z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia jego powierzchni, a po zakończeniu prac przeprowadzić jego rekultywację, przy czym teren zaplecza budowy powinien być wyznaczony w możliwie największej odległości od zabudowań mieszkalnych i terenów objętych ochroną oraz poza terenami dolin rzecznych i obszarami bezodpływowymi,
- r) w okresie prowadzenia prac budowlanych teren budowy winien być utrzymany w należyтым stanie, podczas prowadzenia prac należy nie dopuścić do wycieku substancji ropopochodnych, a w przypadku zdarzeń awaryjnych zapewnić szybkie i sprawne ich usuwanie,
- s) sprzęt budowlany wykorzystywany w trakcie realizacji przedsięwzięcia winien posiadać dokumenty dopuszczające go do ruchu i być fabrycznie wyposażony w zabezpieczenia przed emisją spalin i energii,
- t) na etapie budowy należy zadbać o bezpieczeństwo i higienę pracy załogi zajmującej się wykonaniem robót budowlanych.

1.2. Etap eksploatacji przedsięwzięcia:

- a) nie przekraczać maksymalnej, rocznej masy przyjmowanego do wytwórni asfaltu resztkowego, wynoszącej 10 000 Mg;
- b) unikać jednoczesnej pracy maszyn i urządzeń o wysokim poziomie dźwięku;
- c) prowadzić rozładunek i załadunek odpadów w sposób maksymalnie eliminujący oddziaływanie akustyczne, np. poprzez unikanie zrzucania ich do i z pojazdów z dużej wysokości;
- d) wyposażyć teren zakładu w sorbenty do ograniczania i usuwania ewentualnych rozlewów olejowych;
- e) eksploatację zakładu prowadzić wyłącznie w porze dziennej, od 6:00 do 22:00.

III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

1. w projekcie budowlanym, podczas realizacji i w okresie użytkowania, w celu zminimalizowania oddziaływania na otoczenie, w tym zdrowia i życia ludzi, należy zapewnić stosowanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które ograniczą możliwość wystąpienia szkodliwego oddziaływania związanego z zanieczyszczeniem powietrza, gleby, hałasem i wibracjami na terenie realizowanego przedsięwzięcia, wyłącznie do granic, do których inwestor posiada tytuł prawny,
2. na etapie projektowania inwestycji należy uwzględnić rozwiązania mające na celu ograniczenie emisji lotnych związków organicznych i innych substancji szkodliwych uwalnianych się podczas podgrzewania asfaltu,
3. projekt budowlany i projekt techniczny należy uzgodnić pod względem higieniczno sanitarnym.

IV. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych:

Nie określa się wymogów w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowej, ponieważ planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

V. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania w przypadku, o którym mowa w art. 135 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska:

Nie dotyczy. Zgodnie z art. 135 ustawy z dnia 2001 r Prawo ochrony środowiska proces odzysku odpadów, nie należy do przedsięwzięć, dla których może być ustanowiony obszar ograniczonego użytkowania.

VI. Stanowisko w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę przedmiotowej inwestycji.

Wójt Gminy Człuchów oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku na obecnym etapie postępowania nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Informacje zawarte w raporcie o oddziaływaniu na środowisko są wystarczające do określenia uwarunkowań do projektu budowlanego.

Powyższe nie wyklucza ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w przypadku:

— złożenia do organu właściwego do wydania decyzji (o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18 ustawy OoŚ) wniosku podmiotu planującego realizację przedsięwzięcia;

— jeżeli organ właściwy do wydania ww. decyzji stwierdzi, że we wniosku o wydanie decyzji zostały dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

VII. Stanowisko w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:

Nie wystąpiła potrzeba przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Jak wynika z raportu oś proces przetwarzania asfaltu resztkowego nie powinien spowodować przekroczenia standardów jakości środowiska.

Powyższe świadczy, że przedsięwzięcie ma charakter lokalny, ograniczony do najbliższego sąsiedztwa planowanej instalacji.

VIII. Uczynić charakterystykę całego przedsięwzięcia załącznikiem nr 1 do niniejszej decyzji i jej integralną częścią.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 30.04.2025 r. (data wpływu 09.05.2025 r.), POL-DRÓG GDAŃSK Sp. z o.o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła, działający przez pełnomocnika Pana Adama Dymek zwrócił się do tut. Urzędu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: **„Montaż instalacji do odzyskiwania asfaltu resztkowego do celów technologicznych oraz prowadzenie tego procesu, na terenie Wytwórni Mas Bitumicznych, należącej do POL-DRÓG PÓŁNOC Sp. z o.o., zlokalizowanej w m. Barkowo, woj. pomorskie (na terenie dz. ewid. nr 214/4)”**.

Do wniosku zgodnie z art. 74 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2026 r., poz. 670), załączono:

1. raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia (dalej „raport oś dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji do odzyskiwania asfaltu resztkowego do celów technologicznych oraz prowadzenie tego procesu, na terenie Wytwórni Mas Bitumicznych, należącej do POL-DRÓG PÓŁNOC Sp. z o.o., zlokalizowanej w m. Barkowo, woj. pomorskie (na terenie dz. ewid. nr 214/4), opracowanego przez Zakład Usługowy ODUM s.c. w Chodzieży pod kierownictwem mgr Adama Dymek, kwiecień 2025 r.;

2. wyrys z mapy ewidencyjnej obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujące obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
3. załącznik graficzny z przedstawionym zasięgiem oddziaływania inwestycji.

Wniosek został wpisany do publicznie dostępnego wykazu danych prowadzonego na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.) prowadzonego na stronie internetowej Urzędu Gminy w Człuchowie [www. bip.ugczluchow.pl](http://www.bip.ugczluchow.pl) – zakładka: Decyzje środowiskowe.

Informacja o wniosku oraz możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie tut. organu zostały dodatkowo podane do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie stosownego zawiadomienia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Człuchowie oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Barkowo.

Strony zostały zawiadomione o wszczęciu postępowania za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Ponadto, ponieważ liczba stron w niniejszej sprawie przekracza 10, jednakże zgodnie z art. 74 ust 3 pkt 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.) do doręczeń stosuje się również przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 572 ze zm.).

Przedsięwzięcie objęte ww. wnioskiem, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.) kwalifikowane jest jako: *instalacje do przetwarzania w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach* *inne niż wymienione w pkt 41 i 46, w tym składowiska odpadów inne niż wymienione w pkt 41, mogące przyjmować odpady w ilości nie mniejszej niż 10 t na dobę lub o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 25 000 t, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. : 2018 r. poz. 2389, z późn. zm.);*

W związku z powyższym, na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2026 r., poz. 670), realizacja przedsięwzięcia wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Jej wydanie następuje przed uzyskaniem decyzji, o jakich mowa w art. 72 ust. 1 i 1a cyt. ustawy. W okolicznościach faktycznych niniejszej sprawy aktem tym jest decyzja o warunkach zabudowy, co uzasadnia współdziałanie w niniejszej sprawie, obok Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej, organu Inspekcji Sanitarnej.

Teren przeznaczony pod inwestycję nie posiada statusu terenu zamkniętego.

Skutkiem powyższego, stosownie do brzmienia art. 75 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Człuchów.

Działając na podstawie art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2026 r., poz. 670) Wójt Gminy Człuchów pismami znak: IN.6220.7.2025.AG.2, IN.6220.7.2025.AG.3, IN.6220.7.205.AG.4 z dnia 30.06.2025 r., zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Pile oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Człuchowie z prośbą o przedstawienie odpowiednio uzgodnień i opinii w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Pismem znak: BD.ZZŚ.4900.30.2025.RB z dnia 23.07.2025 r. (wpływ: 23.07.2025 r.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Pile, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie przekazał sprawę według właściwości Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Po zapoznaniu się z raportem oraz wyjaśnieniami inwestora:

- 1) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk pismem znak RDOŚ-Gd-WOO.4221.88.2025.IB.1 z dnia 24.07.2025 r. (data wpływu 30.07.2025 r.) uzgodnił realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i określił warunki jego realizacji.
- 2) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy postanowieniem znak: D.RZŚ.4900.57.2025.SD z dnia 13.10.2025 r. (wpływ: 13.10.2025 r.) uzgodnił realizację przedmiotowego, po wcześniejszym wezwaniu do złożenia wyjaśnień informacji zawartych w raporcie.
- 3) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie, ul. Sobieskiego 4, 77-300 Człuchów – pismem znak: ZNS.9022.217.2025.EZ z dnia 28.07.2025 r. (wpływ: 28.07.2025 r.) wyraził opinię, że inwestycja może zostać zrealizowana przy zachowaniu zawartych w niej warunków.

Ponadto informacja o możliwości wglądu do raportu i uzupełnienia do tego raportu oraz o możliwości wnoszenia uwag i wniosków została podana do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie stosownego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Człuchowie oraz tablicy ogłoszeń miejscowości Barkowo.

W toku postępowania tut. Organ ustalił i zważył co następuje:

W ramach przedsięwzięcia projektuje się wykonanie robót określonych w niniejszej decyzji.

Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko została oparta o ustalenia faktyczne i poglądy naukowo-badawcze zawarte w przedstawionym przez wnioskodawcę raporcie o ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko odpowiada pod względem struktury treści art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2026 r., poz. 670), a jego ustalenia są spójne, logiczne i przekonujące.

W postępowaniu poddano analizie wariant proponowany przez wnioskodawcę, który uznano za wariant najkorzystniejszy dla środowiska oraz wariant alternatywny, który został opracowany przy uwzględnieniu najkorzystniejszych warunków lokalizacyjnych oraz organizacyjnych i technicznych. Planowane przedsięwzięcie pozwoli na efektywne spełnianie funkcji Zakładu, które muszą zostać zachowane ze względu na stałe zapotrzebowanie na budowę i przebudowę dróg.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na odzyskiwaniu asfaltu resztkowego do celów technologicznych, na terenie Wytwórni Mas Bitumicznych, należącej do POL-DRÓG PÓŁNOC Sp. z o.o., zlokalizowanej w m. Barkowo. Na terenie Zakładu prowadzona jest działalność związana z wytwarzaniem i dystrybucją mas bitumicznych. Wytwórnia Mas Bitumicznych w Barkowie zlokalizowana jest na działkach o numerach ewidencyjnych 214/4, 215/3, położonych w obrębie Barkowo.

Jest to teren przekształcony antropogenicznie, ogrodzony, ze znikomą roślinnością. W granicach Zakładu nie stwierdza się występowania zwierząt. Po północnej i wschodniej stronie Wytwórni znajduje się niewielka powierzchnia zieleni — drzew i krzewów. W bezpośrednim sąsiedztwie Wytwórni znajdują się grunty rolne, nie stwierdzono siedlisk przyrodniczych o charakterze naturalnym. Wszystkie wspomniane obszary nie stanowią atrakcyjnego siedliska dla fauny i flory. Lokalizacja przedsięwzięcia oraz tereny okoliczne nie stanowią siedliska sprzyjającego rozwojowi grzybów, bądź porostów. Mogą one stanowić wyłącznie miejsce czasowego bytowania drobnych zwierząt.

W związku z realizacją planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się wycinki drzew lub krzewów. Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na montażu i eksploatacji instalacji do odzyskiwania asfaltu resztkowego. Eksploatacja instalacji do podgrzewania beczek po asfalcie i tym samym pozyskiwania asfaltu resztkowego, pozwoli na jego wykorzystywanie w procesie produkcyjnym wytwórni mas bitumicznych.

Obecnie na terenie Zakładu prowadzona jest działalność związana z wytwarzaniem i dystrybucją mas bitumicznych. Zakład zajmuje się również produkcją betonu.

Technologia wytwarzania mas mineralno-bitumicznych polega na wymieszaniu w otaczarce bitumu wraz z kruszywem i wypełniaczem.

Podstawowe surowce, z których wytwarzane są masy bitumiczne stanowią: kruszywo, mączka wapienna (tzw. wypełniacz) oraz bitum (lepiszcze). Do produkowanych mas dodawane mogą być również, w mniejszych ilościach: środki adhezyjne, pyły wydzielone w instalacji odpylacza oraz granulāt włókien celulozowych.

Wydajność instalacji wynosi maksymalnie 120 Mg masy gotowej/godzinę. Wielkość produkcji Wytwórni może wynosić do ok. 100 000 Mg/rocznie.

W związku z realizacją przedsięwzięcia planuje się montaż instalacji do wytapiania asfaltu oraz prowadzenie tego procesu. Wspomniany asfalt w beczkach będzie pochodził z procesu kriogenicznego czyszczenia cystern kolejowych. Asfalt drogowy pozyskany w procesie kriogenicznym będzie stanowił pełnowartościowe lepiszcze drogowe spełniające wymagania normowe.

Asfalt drogowy planuje się magazynować w beczkach stalowych o pojemności 200 l.

Instalacja w postaci kontenerowej wytapiarki asfaltu składać się będzie z:

- ✓ poziomego system załadunku - ruszt stalowy przesuwny w płaszczyźnie poziomej podparty wsporczą konstrukcją stalową z układem rolek umożliwiającym:
 - załadunek kontenera wraz beczkami z asfaltem (w stanie stałym);
 - opróżnianie grawitacyjne beczek poddanych ogrzewaniu ciepłym powietrzem wnętrza kontenera;
- ✓ systemu grzewczego topienia asfaltu:
 - wewnątrz kontenera jest ogrzewane podgrzewanym powietrzem;
 - w dolnej części kontenera zainstalowana zostanie stalowa wanna spełniająca funkcje zbiornika magazynowanego, gromadzącego roztopiony asfalt;
 - zbiornik grzewczy będzie miał u dołu zamontowaną wężownicę z rur stalowych o podwójnym płaszczu grzejnym, gdzie płaszcz zewnętrzny wypełniony będzie powietrzem — będzie on rozgrzewany ciepłem z płaszcza wewnętrznego wypełnionego olejem grzewczym. Powyższe rozwiązanie uniemożliwia pogorszenie jakości asfaltu przez jego przegrzanie oraz uniemożliwia tworzenie się zgorzeliny asfaltu na powierzchni rury grzewczej. Asfalt w wannie rozgrzewa się do stanu płynnego (temperatura ok. 140°C - 170°C), co umożliwia wypompowanie asfaltu do zbiornika technologicznego, magazynowego wytwórni mas bitumicznych;
 - system grzewczy asfaltu wyposażony będzie w 2 palniki olejowe (olej opałowy dowożony; planowany do wykorzystania typ palników: Riello), o łącznej mocy grzewczej 98 kW;
- ✓ pompowego układu opróżnienia:

- podgrzany w wannie do stanu płynnego asfalt po otwarciu zaworu spustowego wanny będzie wypompowany pompą do asfaltu na zewnątrz - do zbiorników technologicznych lub magazynowych wytwórni mas bitumicznych.

Parametry techniczne wytapiarki:

- ✓ wymiary kontenera: 6 m x 2,4 m x 2,3 m;
- ✓ wydajność: max. 10 Mg/h;
- ✓ ogrzewanie kontenera: 2 x 49 kW palniki na olej lekki ze zintegrowanym obwodem rurociągów na olej termalny;
- ✓ załadunek beczek sterowany wciągarkami linowymi;
- ✓ ilość beczek o pojemności 200 l na jeden wsad do kontenera: 10 szt.;
- ✓ opróżnianie zbiornika pośredniego (wanny) poprzez pompę zębatą wytwórni mas bitumicznych.

Pozyskany w przedstawiony sposób asfalt resztkowy będzie wykorzystywany w Wytwórni jako jeden z substratów w procesie produkcji mas mineralno-bitumicznych. Dotychczas asfalt do produkcji mas bitumicznych pozyskiwany był wyłącznie ze źródeł zewnętrznych.

W ciągu roku, na teren Wytwórni może być przyjęte do 10 000 ton asfaltu rocznie. Wydajność instalacji do pozyskiwania asfaltu resztkowego wynosi do 10 ton/godzinę. Instalacja, jak i cały zakład eksploatowana będzie w godzinach dziennych.

Oddziaływanie przedsięwzięcia, obejmującego przetwarzanie odpadów, na komponenty środowiska, przejawiać się będzie głównie na etapie jego eksploatacji. W fazie realizacji nie należy się spodziewać znaczących uciążliwości. W związku z przedsięwzięciem nie planuje się nowych budowli oraz wydzielania i realizacji nowych powierzchni utwardzonych. Planowana instalacja zostanie posadowiona na powierzchni utwardzonej — w metalowym kontenerze.

Pod warunkiem prowadzenia prac, związanych z realizacją przedsięwzięcia z zastosowaniem technologii możliwie najmniej uciążliwych dla środowiska, utrzymywania sprzętu mechanicznego, używanego podczas robót, w należytym stanie technicznym, natychmiastowego usuwania wszelkich wycieków substancji ropopochodnych, selektywnego magazynowania odpadów, powstałych podczas prac budowlanych i montażowych, w odpowiednich pojemnikach lub na wydzielonych miejscach a następnie przekazywania ich wyspecjalizowanym odbiorcom zasięg oddziaływania przedsięwzięcia będzie lokalny, ograniczony głównie do emisji nieorganizowanej do powietrza z pracujących maszyn i urządzeń i uciążliwości akustycznej, które ustaną po zakończeniu prac.

Proponowane przez inwestora działania, minimalizujące oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie budowy, uwzględniają:

- ✓ prowadzenie prac realizacyjnych wyłącznie w porze dziennej;

- ✓ realizację przedsięwzięcia przez wykwalifikowanych pracowników, przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu;
- ✓ manewrowanie ciężkim sprzętem w obrębie powierzchni utwardzonych zakładu;
- ✓ magazynowanie ewentualnych odpadów, mogących powstać podczas fazy realizacji, w sposób selektywny, wykorzystując istniejące zaplecze służące do gospodarowania odpadami.

Po szczegółowej analizie danych, zawartych w raporcie ooś, należy stwierdzić, że o oddziaływaniu na środowisko na etapie eksploatacji decydować będzie, przede wszystkim:

Emisja substancji do powietrza

W związku z eksploatacją planowanego przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji do podgrzewania beczek po asfalcie i pozyskiwania asfaltu resztkowego, który może być wykorzystywany w procesie produkcyjnym Wytwórni mas bitumicznych, źródłem emisji będzie praca 2 palników do podgrzewania stalowych beczek z asfaltem, każdy o mocy ok. 49 kW (łącznie ok 98 kW). W przedmiotowej instalacji jako paliwo zasilające palniki planuje się wykorzystanie oleju opałowego dowożonego. Możliwa będzie również niewielka emisja węglowodorów aromatycznych i alifatycznych.

Ponadto na terenie Wytwórni Mas Bitumicznych w Barkowie eksploatowane są obecnie 2 główne instalacje, których eksploatacja powoduje zorganizowaną emisję substancji do powietrza:

- ✓ instalacja przeznaczona do produkcji mas mineralno-bitumicznych;
- ✓ instalacja przeznaczona do produkcji mieszanek kruszyw.

Źródłem emisji są:

- ✓ emitor suszarko-otaczarki z palnikiem dwumediowym o mocy do 14 MW i sortownikiem kruszywa. Emitor odprowadza do powietrza substancje gazowe i pyłowe powstające w trakcie:
 - spalania oleju opałowego na potrzeby suszenia kruszywa;
 - suszenia kruszywa;
 - sortowania składników mas mineralno-bitumicznych;
 - mieszania składników mas mineralno-bitumicznych;
- ✓ emitor zbiornika mączki wapiennej o pojemności 60 m³. Emitor stanowi odpowietrzenie zbiornika. Emitorem tym odprowadzane są do powietrza pyły powstające w czasie załadunku zbiornika;
- ✓ emitor zbiornika pyłów o pojemności 30 m³. Emitor stanowi odpowietrzenie zbiornika pyłów. W zbiorniku gromadzone są pyły wydzielone w układzie odpylania z gazów odlotowych

odprowadzanych z otaczarki. Pyły mogą być wykorzystywane w produkcji mas bitumicznych jako wypełniacz. Emitorem odprowadzane są do powietrza pyły powstające podczas załadunku silosu;

- ✓ emitator stanowiący odpowietrzenie zbiornika cementu 60 m³. Emitorem odprowadzane są do powietrza pyły powstające w czasie załadunku zbiornika.

Instalacja do produkcji mas bitumicznych jest aktualnie zasilana olejem opałowym lub gazem propan-butan spalany w palniku o mocy do 14 MW.

Na terenie Wytwórni znajduje się również instalacja do naziemnego magazynowania gazów łatwopalnych w postaci 6 zbiorników na gaz o łącznej pojemności 55,2 m³, jednak nie będzie ona stanowić źródła emisji w wyniku napełniania.

Dodatkowymi miejscami zorganizowanej emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie wytwórni są:

- ✓ zbiornik na olej napędowy; naziemny, dwupłaszczowy zbiornik o pojemności 9 m³. Zbiornik jest wyposażony w zawór odpowietrzający;
- ✓ zbiorniki na olej opałowy: 4 zbiorniki magazynujące olej opałowy, z czego 3 są zbiornikami podziemnymi, a 1 stanowi zbiornik naziemny. Każdy zbiornik wyposażony jest w rurę odpowietrzającą;
- ✓ kruszarka do kruszenia destruktu. W trakcie kruszenia gruzu emitowany jest pył, wprowadzany do powietrza poprzez wylot pokruszonego destruktu.

Ponadto na terenie Zakładu zachodzi również emisja niezorganizowana, która związana jest z ruchem pojazdów, głównie ciężarowych. W obrębie zakładu poruszają się głównie pojazdy ciężkie. Aktualnie pojazdy dowożą potrzebne do produkcji surowce oraz wywożą gotową masę bitumiczną. Po realizacji przedsięwzięcia ruch pojazdów ulegnie nieznacznemu zwiększeniu (0-2 samochody ciężarowe dziennie, które będą transportowały stalowe beczki z asfaltem resztkowym. Przeprowadzona analiza, przedstawiona w raporcie oś, wykazała, iż Zakład spełniać będzie normy prawne w zakresie stanu czystości powietrza atmosferycznego zarówno w przypadku spalania oleju opałowego, jak i gazu propan-butan.

Przedstawiona analiza oddziaływania planowanego przedsięwzięcia uwzględniła emisje związane z przedsięwzięciem, jak i pozostałe źródła emisji na terenie Zakładu. Tym samym przeanalizowano skumulowane oddziaływanie całego Zakładu. Symulacja rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu nie wykazała przekroczeń norm jakości powietrza. Pozwala to stwierdzić, iż realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie prowadziła do ponadnormatywnej kumulacji emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Emisja hałasu

Nowym źródłem emisji hałasu będzie wytapiarka do asfaltu o mocy akustycznej 93 dB. Ponadto na terenie zakładu funkcjonują istniejące źródła emisji hałasu:

- ✓ otaczarka o mocy akustycznej 83,2 dB, pracująca przez 8 najmniej korzystnych godzin pory dziennej;
- ✓ napełnianie zbiornik mączki wapiennej o mocy akustycznej 100 dB, przez 0,5 godziny pory dnia;
- ✓ napełnianie zbiornika na cement o mocy akustycznej 100 dB, przez 0,5 godziny pory dnia;
- ✓ napełnianie zbiornika ON o mocy akustycznej 100 dB, przez 0,5 godziny pory dnia;
- ✓ napełnianie zbiornika olej opałowy o mocy akustycznej 100 dB, przez 0,5 godziny pory dnia;
- ✓ silnik elewatora o mocy akustycznej 83,4 dB, pracujący przez 5 godzin w ciągu 8 najmniej korzystnych godzin pory dziennej;
- ✓ silnik wentylatora o mocy akustycznej 82,5 dB, pracujący przez 8 najmniej korzystnych godzin pory dziennej;
- ✓ kruszarka o mocy akustycznej 112 dB, pracujący przez 5 godzin w ciągu 8 najmniej korzystnych godzin pory dziennej;
- ✓ proces ładowania zbiornika o mocy akustycznej 100 dB przez 0,5 godziny pory dnia;

Ponadto, po terenie Wytwórni poruszają się samochody ciężarowe, osobowe oraz ładowarka. Na terenie zakładu znajduje się taśmociąg transportujący surowce produkcyjne, który zasymulowano również jako liniowe źródło hałasu.

Przedstawione w raporcie oś analizy akustyczne nie wykazały przekroczeń poziomów dopuszczalnych na terenach chronionych akustycznie sąsiadujących z terenem zakładu. Uruchomienie inwestycji na terenie zakładu nie niesie ze sobą zagrożenia dla lokalnego klimatu akustycznego. Nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów dźwięku na terenie najbliższej zabudowy zagrodowej, oddalonej o ok 100 m od granicy przedsięwzięcia, wynoszących $LA_{eq,D} = 55$ dB dla pory dnia. Zakład funkcjonuje w porze dnia.

Wytwarzanie odpadów

W fazie eksploatacji będzie miało miejsce wytwarzanie jedynie śladowych ilości odpadów, wynikających z konieczności konserwacji instalacji. Stalowe beczki, w których dostarczany będzie asfalt będą wracały, w miarę możliwości, do ponownego obiegu.

Na terenie planowanego przedsięwzięcia są obecnie wytwarzane odpady związane z funkcjonowaniem Wytwórni, a gospodarowanie nimi obejmuje segregowanie zgodnie z ich rodzajem

w miarę możliwości, magazynowanie w przeznaczonych w tym celu miejscach/pojemnikach, pod wiatą magazynową, następnie przekazywane odpowiednim, uprawnionym podmiotom w celu ich dalszego zagospodarowania.

Gospodarka wodno-ściekowa

W wyniku eksploatacji przedsięwzięcia nie będą powstawać ścieki technologiczne, w tym odcieki. Ścieki bytowe odprowadzane będą do zbiornika bezodpływowego a następnie wozem asenizacyjnym wywożone do miejskiej oczyszczalni ścieków. Ilość ścieków socjalno-bytowych może wynosić 48 m³ w skali roku.

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych i połaci dachowych terenu Wytwórni Mas Bitumicznych w Barkowie, w ilości: qs.max 0,1549 m³/s odprowadzane są do Kanału Jaromierskiego, w oparciu o pozwolenie wodnoprawne. Na układzie kanalizacji deszczowej zainstalowany jest osadnik zawieszin mineralnych oraz separator węglowodorów ropopochodnych.

Wody opadowe z terenów zielonych i nieutwardzonych wprowadzane są w sposób niezorganizowany bezpośrednio do gruntu.

W celu ograniczenia negatywnych oddziaływań na środowisko, wiążących się z procesem przetwarzania odpadów, autorzy raportu o oś zaproponowali następujące działania:

- ✓ ograniczenie lub całkowitą eliminację konieczności zakupu asfaltu zewnętrznego poprzez odzysk asfaltu i wykorzystywanie go bezpośrednio w procesie produkcji mas bitumicznych;
- ✓ monitorowanie wielkości zużycia oleju opałowego;
- ✓ obsługę instalacji wyłącznie przez wykwalifikowanych pracowników;
- ✓ niezwłoczne usuwanie wszelkich wykrytych usterek i awarii;
- ✓ przeciwdziałanie powstawaniu odpadów;
- ✓ racjonalną oraz opomiarowaną gospodarkę zużywanymi surowcami oraz mediami;
- ✓ prowadzenie monitoringu wizyjnego;
- ✓ wykonywanie okresowych konserwacji urządzeń.

Z uwagi na lokalizację poza obszarami Natura 2000 planowane przedsięwzięcie nie spowoduje utraty powierzchni, ani fragmentacji siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, chronionych w granicach ww. obszarów Natura 2000. Biorąc pod uwagę odległość planowanego przedsięwzięcia od ww. obszarów Natura 2000 nie ma podstaw twierdzić, aby inwestycja przyczyniła się do modyfikacji warunków ekologicznych ostoi a tym samym pogorszyła stan ochron siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków. Przedsięwzięcie nie zaburzy integralności poszczególnych obszarów Natura 2000, ani sieci Natura 2000 jako całości. Lokalizacja inwestycji poza obszarami

Natura 2000 wyklucza również wpływ przedsięwzięcia na warunki ekologiczne ostoi. Nie jest więc konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG.

Ponadto z uwagi na położenie poza granicami obszarów chronionych, objętych ochroną na podstawie przepisów ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, przy uwzględnieniu charakteru i skali inwestycji, przedsięwzięcie nie narusza przepisów w tym zakresie.

Planowane przedsięwzięcie, polegające na lokalizacji instalacji do odzysku asfaltu, na etapie eksploatacji będzie źródłem gazów cieplarnianych. Uwzględniając jednak skalę przedsięwzięcia oraz skutki emisji inwestycja w nieznaczącym stopniu będzie oddziaływała na klimat.

Oddziaływanie skumulowane z przedsięwzięciami istniejącymi w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia będzie zachodziło w zakresie emisji do powietrza oraz hałasu. Przedsięwzięciem istniejącym, usytuowanym w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia planowanego, jest Wytwórnia Mas Bitumicznych.

Jak wykazały obliczenia, przedstawione w raporcie oś, po uruchomieniu planowanego przedsięwzięcia, w wyniku kumulacji oddziaływań nie wystąpią przekroczenia wartości odniesienia stężeń dla zanieczyszczeń emitowanych z istniejącej wytwórni asfaltu oraz planowanej instalacji przetwarzania odpadów. Także skumulowany równoważny poziom dźwięku przenikającego z terenu z obu instalacji na tereny zabudowy mieszkaniowej występującej w sąsiedztwie analizowanej inwestycji nie będzie stanowił uciążliwości akustycznej dla mieszkańców w porze dnia. Zakład nie będzie pracował w porze nocnej.

Zamierzenie będzie usytuowane w obszarze dorzecza Odry, dla którego opracowano „Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjęty rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 335); w regionie wodnym Noteci, na obszarze:

- zlewni jednolitej części wód powierzchniowych PLRW PLRW60000918864699 o nazwie Chrzastowa, w typie PN - potok lub strumień nizinny, której status to - naturalna część wód (NAT). Stan ekologiczny JCWP oceniono jako dobry, jej stan ogólny jako zły, a stan chemiczny poniżej dobrego. Dla JCWP określono zagrożenie ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych. Celem środowiskowym dla JCWP jest dobry stan ekologiczny, zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny, o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D, oraz dobry stan chemiczny.
- jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) oznaczonym kodem PLGW600026, której stan chemiczny i ilościowy określono jako dobry. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego jest

niezagrożona. Celem środowiskowym dla JCWPd jest utrzymanie dobrego stanu chemicznego i dobrego stanu ilościowego.

Teren planowanego przedsięwzięcia nie znajduje się w granicach stref ochronnych ujęć wód podziemnych, głównych zbiorników wód podziemnych oraz obszarów szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2025 r., poz. 960 z późn. zm.), ani na terenach chronionych w myśl art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r., poz. 1478 z późn. zm.).

Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie oraz przy założeniu realizacji określonych w sentencji warunków mających ograniczyć negatywne oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie jego realizacji i eksploatacji, stwierdza się brak możliwości znaczącego oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód i nie stwierdza się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, stwarzającego zagrożenie dla realizacji celów środowiskowych, o których mowa w art. 56 i art. 59 ustawy Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 335).

Biorąc pod uwagę przeprowadzoną w toku postępowania ocenę oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko – zatem analizę i ocenę wpływu inwestycji na środowisko, w tym na zdrowie ludzi, możliwości oraz sposobów zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko, dokonaną w szczególności na podstawie przedłożonej informacji zawartej we wniosku, w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i uzupełnieniach, jak również poprzez uzyskanie pozytywnego uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Człuchowie i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, Organ stwierdził, że po zrealizowaniu przez Inwestora wszystkich warunków zawartych w przedłożonych dokumentach oraz w niniejszej decyzji, planowane przedsięwzięcie będzie zgodne z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska.

Po przeanalizowaniu materiału dowodowego w sprawie tutejszy Organ uznał, iż planowana inwestycja może zostać zlokalizowana na wskazanym terenie przy uwzględnieniu uwarunkowań wskazanych w niniejszej decyzji.

Tutejszy organ nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Informacje zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko są wystarczające do określenia uwarunkowań do projektu budowlanego.

Powyższe nie wyklucza przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w przypadku:

- ✓ złożenia do organu właściwego do wydania decyzji (o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18 ustawy ooś) wniosku podmiotu planującego podjęcie realizacji inwestycji;
- ✓ jeżeli organ właściwy do wydania ww. decyzji stwierdzi, że we wniosku o wydanie decyzji zostały dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Po przeanalizowaniu zakresu planowanego przedsięwzięcia oraz zidentyfikowaniu jego oddziaływań na środowisko i ich skali stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie nie będzie powodować transgranicznych oddziaływań na środowisko.

Realizacja inwestycji w sposób przedstawiony w karcie informacyjnej nie narusza przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 r., poz. 13 z późn. zm.).

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w raporcie, nie przewiduje się skumulowanego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia z innymi inwestycjami.

Przy uwzględnieniu ww. warunków realizacji przedsięwzięcia planowana inwestycja nie spowoduje w opinii tutejszego organu negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze zarówno na etapie realizacji, jak również eksploatacji.

Analiza oddziaływań przeprowadzona odrębnie dla faz realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia, zawarta w raporcie jest szczegółowa i prowadzi do następujących wniosków:

- ✓ planowana inwestycja nie będzie powodować zagrożenia dla elementów przyrodniczych środowiska, ponieważ zastosowane rozwiązania techniczne i technologiczne są prawidłowe z punktu widzenia ochrony środowiska i zostały zaplanowane zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną w oparciu o aktualne przepisy;
- ✓ na podstawie wykonanych obliczeń i przeprowadzonej analizy zanieczyszczeń powietrza można stwierdzić, że inwestycja nie spowoduje przekroczenia wartości dopuszczalnych norm i wartości odniesienia dla żadnej rozpatrywanej substancji; planowana inwestycja nie występuje w granicach obszaru gminy uzdrowiskowej w myśl ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2025, poz. 1135);
- ✓ warunki akustyczne w obrębie planowanej inwestycji kształtowane są głównie hałasem emitowanym przez sprzęt pracujący na terenie inwestycji. Obliczony zasięg poziomu hałasu wskazuje, iż w wyniku funkcjonowania przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie

dochodzić do sytuacji niedotrzymania standardów jakości środowiska pod względem uciążliwości akustycznej, a dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, ustalone dla pory dziennej i nocnej, nie zostaną przekroczone; projektowana inwestycja nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu na granicy terenów chronionych akustycznie;

- ✓ biorąc pod uwagę skalę przedsięwzięcia oraz warunki lokalizacyjne nie stwierdza się możliwości transgranicznego oddziaływania przedmiotowej inwestycji,
- ✓ na podstawie przeprowadzonych analiz stanu środowiska na omawianym terenie, stwierdza się, że nie występują i nie powinny wystąpić nadzwyczajne zagrożenia dla środowiska przy zachowaniu proponowanych w niniejszym raporcie rozwiązań projektowych, co stwierdzono po uwzględnieniu wniosków zawartych w ocenach poszczególnych komponentów ochrony środowiska.

Organ podziela ustalenia raportu dotyczące oddziaływań w poszczególnych etapach funkcjonowania przedsięwzięcia.

Uwarunkowania i obowiązki określone w niniejszej decyzji nałożono w oparciu o wnioski i zalecenia przedstawionego raportu, jak też stanowisko organów współdziałających.

Nie przeprowadzono postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, z uwagi na rodzaj i lokalny charakter planowanego przedsięwzięcia.

Realizacja inwestycji i funkcjonowanie przedmiotowego przedsięwzięcia nie stwarza ryzyka poważnej awarii zagrażającej środowisku bądź życiu i zdrowiu ludzi przy zastosowaniu przepisów bhp.

Raport wykonany dla przedsięwzięcia opisuje możliwe sytuacje awaryjne oraz określa sposoby zapobiegania tym zdarzeniom oraz obowiązki z ochroną środowiska na wypadek ich wystąpienia.

Inwestycja nie należy do kategorii przedsięwzięć stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii. Na terenie inwestycji nie będą występowały substancje niebezpieczne w ilości równej lub większej niż określone w załączniku do Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138).

Przedsięwzięcie na etapie budowy i eksploatacji nie wpłynie na pogłębienie zmian klimatycznych, gdyż nie będzie się wiązać ze zorganizowaną emisją zanieczyszczeń do powietrza, która jest głównym czynnikiem pogarszającym stan klimatu, ponadto funkcjonowanie przedsięwzięcia, nie będzie miało znaczącego wpływu na rozkład temperatur, kierunek i siłę wiatrów, ani stosunki wodne w okolicy. Wpływ klimatu i jego zmian nie będzie miał znaczenia dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Zawiadomieniem znak: IN.6220.7.2025.AG.9 z dnia 22.01.2026 r. Wójt Gminy Człuchów, działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2025 r., poz. 572 ze zm.), poinformował Strony postępowania o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla analizowanego przedsięwzięcia.

Ponadto, ponieważ liczba stron w niniejszej sprawie przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2026., poz. 670) do doręczeń stosuje się przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r., poz. 1691).

Informacja o wszczęciu przedmiotowego postępowania oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach została podana do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie stosownego obwieszczenia na stronie internetowej <https://bip.ugczluchow.pl/>, na tablicy ogłoszeń, Urzędu Gminy w Człuchowie oraz tablicy ogłoszeń miejscowości Barkowo.

W trakcie prowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko tut. Organ podał do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji, o raporcie oddziaływania na środowisko oraz o możliwości składania uwag i wniosków wskazując miejsce i termin ich składania.

W trakcie trwania postępowania Strony nie wniosły żadnych uwag. Do tut. Organu nie wpłynęły wnioski od społeczeństwa.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie: Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem sześciu lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Wniosek, o którym mowa w zdaniu drugim, składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Za wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbową w wysokości 205 zł (art. 6 ust. 1 pkt.3, art. 8 ust. 1, część 1.1.45 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111). Zapłata opłaty skarbowej przez wnioskodawcę nastąpiła w dniu 29.04.2025 r. przelewem, na konto bankowe tut. Urzędu.

Informacja o wydanej decyzji podlega ujawnieniu w publicznie dostępnym wykazie danych.

Od decyzji niniejszej służy Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, za pośrednictwem Wójta Gminy Człuchów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

WÓJT GMINY

Paweł Gibczyński

(dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Otrzymują:

1. POL-DRÓG GDAŃSK Sp. z o.o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła, działający przez pełnomocnika Pana Adama Dymek
2. Strony postępowania zawiadomione obwieszczeniem zgodnie z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2026 r., poz. 670) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2025 r., poz. 1691);
3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy Al. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz
3. Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie, ul. Sobieskiego 4, 77-300 Człuchów

Załącznik nr 1

do decyzji znak IN.6220.7.2025.AG.12 z dnia 03 lipca 2026 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

„Montaż instalacji do odzyskiwania asfaltu resztkowego do celów technologicznych oraz prowadzenie tego procesu, na terenie Wytwórni Mas Bitumicznych, należącej do POL-DRÓG PÓŁNOC Sp. z o.o., zlokalizowanej w m. Barkowo, woj. pomorskie (na terenie dz. ewid. nr 214/4)”

Charakterystykę sporządzono na podstawie „Raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia”

I. Położenie przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na odzyskiwaniu asfaltu resztkowego do celów technologicznych, na terenie Wytwórni Mas Bitumicznych, należącej do POL-DRÓG PÓŁNOC Sp. z o.o., zlokalizowanej w m. Barkowo. Na terenie Zakładu prowadzona jest działalność związana z wytwarzaniem i dystrybucją mas bitumicznych. Wytwórnia Mas Bitumicznych w Barkowie zlokalizowana jest na działkach o numerach ewidencyjnych 214/4, 2 1 5/3, położonych w obrębie Barkowo.

Instalacja zlokalizowana zostanie na terenie istniejącej Wytwórni Mas Bitumicznych, na działce nr 214/4, obręb Barkowo.

Przedmiotowa inwestycja położona jest poza obszarami europejskiej sieci Natura 2000. Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest:

- ✓ ok. 5,47 km w kierunku zachodnim Dolina Szczyry.

Inne najbliższe położone obszary chronione, objęte ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody to:

- ✓ ok. 6,35 km w kierunku północnym Obszar Chronionego Krajobrazu Okolice Jezior Krępsko i Szczytno;
- ✓ ok. 7,54 km w kierunku południowym Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Debrzynki.

Przez teren zamierzonej inwestycji nie przebiegają korytarze ekologiczne. Najbliżej położonym korytarzem są „Bory Tucholskie Południowe” (GKPN-13B), oddalone o ok. 4,00 km na zachód od terenu Wytwórni oraz korytarz ekologiczny „Bory Krajeńskie — Bory Tucholskie” (GKPN18B), oddalone o ok. 2,45 km w kierunku zachodnim od terenu Wytwórni. Tym samym planowana inwestycja pozostanie bez wpływu na ciągłość i drożność korytarzy.

II. Charakterystyka techniczna inwestycji

Obecnie na terenie Zakładu prowadzona jest działalność polegająca na produkcji oraz dystrybucji mieszanek mineralno-asfaltowych, a także produkcji betonu.

Proces technologiczny wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych polega na mieszaniu w otaczarnie odpowiednio dobranych proporcji kruszywa, lepiszcza asfaltowego oraz wypełniacza mineralnego. Podstawowymi surowcami wykorzystywanymi w produkcji są kruszywa mineralne, mączka wapienna pełniąca funkcję wypełniacza oraz asfalt drogowy stanowiący lepiszcze. W zależności od rodzaju wytwarzanej mieszanki stosowane mogą być również dodatki technologiczne, takie jak środki adhezyjne, pyły odzyskane z instalacji odpylania oraz granulat włókien celulozowych. Maksymalna wydajność instalacji do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych wynosi 120 Mg gotowego wyrobu na godzinę, natomiast roczna zdolność produkcyjna zakładu sięga około 100 000 Mg.

W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się uruchomienie instalacji do wytapiania asfaltu pozyskiwanego z procesu kriogenicznego czyszczenia cystern kolejowych. Odzyskany w ten sposób asfalt drogowy będzie stanowił pełnowartościowe lepiszcze spełniające wymagania obowiązujących norm jakościowych i będzie wykorzystywany jako surowiec do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych.

Asfalt będzie dostarczany i magazynowany w stalowych beczkach o pojemności 200 l.

Planowana instalacja będzie miała formę kontenerowej wytapiarki asfaltu, składającej się z następujących podstawowych elementów:

- ✓ poziomego systemu załadunku wyposażonego w przesuwny ruszt stalowy oparty na konstrukcji wsporczej z układem rolek, umożliwiający załadunek kontenera z beczkami zawierającymi asfalt w stanie stałym oraz ich grawitacyjne opróżnianie po procesie podgrzewania;
- ✓ systemu grzewczego przeznaczonego do topienia asfaltu, w którym wewnątrz kontenera ogrzewane będzie gorącym powietrzem. W dolnej części kontenera zlokalizowana zostanie stalowa wanna pełniąca funkcję zbiornika pośredniego do gromadzenia roztopionego asfaltu. Wanna wyposażona będzie w węzownicę grzewczą wykonaną z rur stalowych o podwójnym płaszczu. Wewnętrzny płaszcz będzie wypełniony olejem termalnym, natomiast zewnętrzny powietrzem, co zapewni równomierne przekazywanie ciepła, ograniczy ryzyko miejscowego przegrzewania asfaltu oraz zapobiegnie powstawaniu zgorzeliny na powierzchni elementów grzewczych. Asfalt będzie podgrzewany do temperatury około 140–170°C, umożliwiającej jego przepompowanie do technologicznych zbiorników magazynowych wytwórni. Źródłem ciepła będą dwa palniki olejowe opalane lekkim olejem opałowym, o łącznej mocy cieplnej 98 kW;
- ✓ układu pompowego, umożliwiającego przetłoczenie roztopionego asfaltu ze zbiornika pośredniego do zbiorników technologicznych lub magazynowych funkcjonujących w istniejącej instalacji wytwórni.

Podstawowe parametry techniczne projektowanej instalacji przedstawiają się następująco:

- ✓ wymiary kontenera: 6,0 × 2,4 × 2,3 m;
- ✓ maksymalna wydajność: 10 Mg/h;
- ✓ system ogrzewania: dwa palniki olejowe o mocy 49 kW każdy, współpracujące z obiegiem oleju termalnego;
- ✓ załadunek beczek realizowany za pomocą wciągarek linowych;
- ✓ jednorazowy wsad: 10 beczek o pojemności 200 l;
- ✓ opróżnianie zbiornika pośredniego za pomocą pompy zębatej współpracującej z instalacją wytwórni.

Asfalt odzyskany w opisanym procesie będzie wykorzystywany jako jeden z surowców do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych. Dotychczas zakład wykorzystywał wyłącznie asfalt pochodzący od zewnętrznych dostawców.

Zakłada się możliwość przyjmowania do 10 000 Mg asfaltu rocznie, przy maksymalnej wydajności instalacji wynoszącej 10 Mg/h. Instalacja będzie eksploatowana wyłącznie w porze dziennej, zgodnie z godzinami pracy całego zakładu.

Oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska będzie występowało przede wszystkim na etapie eksploatacji instalacji związanej z przetwarzaniem odpadów. Etap realizacji przedsięwzięcia nie będzie wiązał się z istotnymi uciążliwościami dla środowiska. Nie przewiduje się budowy nowych obiektów kubaturowych ani wykonywania dodatkowych powierzchni utwardzonych. Instalacja zostanie posadowiona na istniejącym utwardzonym terenie zakładu i będzie funkcjonowała w zabudowie kontenerowej.

WÓJT GMINY

Paweł Gibczyński

(dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym)