Program LEQ Professional - dane do obliczeń

Program LEQ Professional v. 6-2019 dla Windows
****

Projekt:
Z:\1. OPRACOWANIA\1. 2026 AKTUALNE\PROCEDOWANE\1. Procedura ooś\9.01.26 Kruszywa Polnica\

Dane do obliczeń :
****

Współczynnik gruntu (całego obszaru analizy)-global G = 1.000
Temperatura otoczenia 10[°C]

Źródła punktowe

Nr	X[m]	Y[m]	z[m]	Pma	Symbol
1	1652.4	1581.4	0.5	75.0	R-1
2	1637.2	1592.2	0.5	75.0	R-1
3	1622.0	1603.0	0.5	75.0	R-1
4	1606.8	1613.8	0.5	75.0	R-1
5	1591.6	1624.6	0.5	75.0	R-1
6	1576.4	1635.4	0.5	75.0	R-1
7	1561.2	1646.2	0.5	75.0	R-1
8	1546.0	1657.0	0.5	75.0	R-1
9	1530.8	1667.8	0.5	75.0	R-1
10	1515.6	1678.6	0.5	75.0	R-1
11	1500.4	1689.4	0.5	75.0	R-1
12	1485.2	1700.2	0.5	75.0	R-1
13	1470.0	1711.0	0.5	75.0	R-1
14	1454.8	1721.8	0.5	75.0	R-1
15	1439.6	1732.6	0.5	75.0	R-1
16	1424.4	1743.4	0.5	75.0	R-1
17	1409.2	1754.2	0.5	75.0	R-1
18	1394.0	1765.0	0.5	75.0	R-1
19	1378.8	1775.8	0.5	75.0	R-1
20	1363.6	1786.6	0.5	75.0	R-1
21	1056.0	1788.0	0.5	75.0	Taśm
22	1260.0	1848.0	0.5	89.0	Kop
23	1340.0	1696.0	0.5	95.0	Woz
24	1252.0	1752.0	0.5	94.0	Ład
25	1156.0	1856.0	0.5	95.0	Spych 2
26	1092.0	1928.0	0.5	98.0	Przes
27	1472.0	1600.0	0.5	95.0	Spych 1
28	1596.7	1551.5	0.5	70.0	R-3
29	1590.0	1542.5	0.5	70.0	R-3
30	1583.3	1533.5	0.5	70.0	R-3
31	1576.7	1524.5	0.5	70.0	R-3
32	1570.0	1515.5	0.5	70.0	R-3
33	1563.3	1506.5	0.5	70.0	R-3
34	1556.7	1497.5	0.5	70.0	R-3
35	1550.0	1488.5	0.5	70.0	R-3
36	1543.3	1479.5	0.5	70.0	R-3
37	1536.7	1470.5	0.5	70.0	R-3
38	1530.0	1461.5	0.5	70.0	R-3
39	1523.3	1452.5	0.5	70.0	R-3

Ochrona Środowiska
Biuro Projektowo Doradcze
WB-EKO Sp. z o.o.
Błaszkowski Wojciech
+48 503 025 590 e-mail: wojtek@wb-eko.pl

Podpisany elektronicznie przez
WOJCIECH BŁASZKOWSKI
09.03.2026
21:34:31 +01'00'

40	1132.0	1692.0	0.5	89.0	Kop 2

Ekrany akustyczne :
WSPÓŁRZĘDNE WIERZCHOŁKÓW :

Nr	X1[m]	Y1[m]	X2[m]	Y2[m]	X3[m]	Y3[m]	X4[m]	Y4[m]	h0[m]	h[m]	Symbol
1	796.0	1264.0	1392.0	1192.0	1392.0	1192.0	1396.0	1192.0	0.0	3.0	Odk I
2	1620.0	1564.0	1384.0	1196.0	1384.0	1196.0	1384.0	1196.0	0.0	3.0	Odk II
3	1648.0	2232.0	1664.0	1688.0	1664.0	1688.0	1664.0	1688.0	0.0	3.0	Odk III
4	1644.0	2232.0	1492.0	2284.0	1496.0	2280.0	1496.0	2280.0	0.0	3.0	Odk IV
5	1484.0	2276.0	896.0	2156.0	884.0	2148.0	884.0	2148.0	0.0	3.0	Odk V
6	800.0	2028.0	800.0	1256.0	816.0	1256.0	816.0	1256.0	0.0	3.0	OD V

WSPÓŁCZYNNIKI ODBICIA DLA ŚCIAN

Nr	ściana 1	ściana 2	ściana 3	ściana 4	dach
1	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
3	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
4	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
5	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
6	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

Punkty obserwacji

Nr	Symbol	X[m]	Y[m]	z[m]
1	PO 1	1156.0	1160.0	1.5
2	PO 2	2076.0	1936.0	1.5
3	PO 3	2012.0	2588.0	1.5
4	PO 4	1128.0	2512.0	1.5
5	PO 5	1636.0	2232.0	1.5
6	PO 6	1488.0	2280.0	1.5
7	PO 7	904.0	2144.0	1.5
8	PO 8	1376.0	1200.0	1.5
9	PO 9	820.0	1272.0	1.5

Obszary o innym niż globalny współczynniku gruntu G :
WSPÓŁRZĘDNE WIERZCHOŁKÓW :

Nr	X1[m]	Y1[m]	X2[m]	Y2[m]	X3[m]	Y3[m]	X4[m]	Y4[m]	wsp.G
1	1624.0	1564.0	1388.0	1200.0	1388.0	1204.0	1388.0	1200.0	0.000